

先端技術が
もたらす高性能


大幅な軽量化、低い自己放電率、そして長寿命を実現することで、より高い性能を発揮するよう設計されたリチウムバッテリーシリーズは、現在流通している多くの車両に対応しています。高い性能・軽さ・先進技術を求めるライダーにとって最適な製品です。

-  **即使用可能**
接続するだけで使用可能
-  **軽量設計**
鉛バッテリー比で最大70%の軽量化
-  **長寿命設計**
充放電サイクル2000回以上を達成
-  **耐熱性能**
最大230℃
-  **真鍮製ターミナル**
優れた電氣的性能を実現
-  **充電状態インジケーター**
本体上部のインジケーターにより充電状態を確認可能
-  **スペーサー**
優れた性能と振動の低減を実現するため、当社のリチウムバッテリーは鉛バッテリーに比べてコンパクトに設計されています。車両への確実な取り付けを可能にするため、各バッテリーには複数タイプのスペーサーが付属しています

注意：リチウムバッテリーの充電は15ボルトを超える電圧での充電はできません。また、リチウムバッテリー専用の充電器を使用する必要があります。

搭載許容角度

高い傾斜角に対応



対応充電器

BS 10
バッテリー容量：最大20Ah

ご存知ですか？

BSBATTERYのリチウムシリーズは、ハーレーダビッドソン、BMW、インディアン、トライアンフなどの大排気量モデルにも対応しています

BSLi-02、BSLi-03、BSLi-04/06の3モデルで、現在流通している車両の80%をカバーしています。



品番	容量 (WH)	CCA (A)	公称容量 10時間 (Ah)	寸法(±2MM)			接続図	端子形状 タイプ	互換		
				L縦	W横	H高さ			SLA/SLA MAX	MF	DRY
BSLi-02	24	140	2	107	56	85		M5	BTX4L+ BTZ7S BTZ7V BTZ8V	BTX4L-BS+ BTX5L-BS BTX7L-BS	12N5.5-3B BB4L-B BB5L-B BB7C-A
BSLi-03	36	210	3	134	65	92		M6	BTX9 BT7B-4 BT9B-4	BTX7A-BS BTX9-BS	BB7-A BB9-B
BSLi-04/06	48	280	4	134	65	92		M6	BT12B-4 BT12A BTZ10S BTZ12S BTZ14S BGZ16H	BTX12-BS BTX14-BS BTX14AH-BS BT12A-BS	BB12A-A BB14-A2
BSLi-05	48	280	4	134	65	92		M6		BTX14AHL-BS	BB10L-A2/B2 BB12AL-A/A2 BB14L-A1/A2 BB14L-B2 BB16AL-A2
BSLi-08	60	300	5	148	86	105		M6	BTX14HL BGZ16HL		BB16CL-B
BSLi-09	90	480	7.5	148	86	105		M6	BTZ12S BTZ14S BGZ20H	BTX16-BS	HBB16A-A/AB BB18-A
BSLi-10	90	480	7.5	148	86	105		M6	BTX20HL BGZ20HL	BTX20L-BS BTZ24HL-BS	BB18L-A B50-N18L- A/A2/12N18- 3A
BSLi-12	96	560	8	165	86	130		M6	BIX30HL BGZ32HL		

LITHIUM MAX

技術革新がもたらす最大性能


大幅な軽量化、低い自己放電率、そして長寿命を実現することで、最大限の性能を発揮するよう設計されたリチウム・マックスシリーズ。オフロードバイク、Vツイン、ATV、UTV、SSVなど、高い要求水準を持つ車両のニーズに応えるために特別に開発されました。最先端車両の要求に応える最上級モデルを求めるライダーに最適な製品です。

-  **即使用可能**
接続するだけで使用可能
-  **軽量設計**
鉛バッテリー比で最大70%の軽量化
-  **長寿命設計**
充放電サイクル2000回以上を達成
-  **耐熱性能**
最大230℃
-  **真鍮製ターミナル**
優れた電気的性能を実現
-  **充電状態インジケーター**
本体上部のインジケーターにより、充電状態を確認可能
-  **最高レベルの始動性能**
最大900A
-  **大容量設計**
従来のリチウムシリーズに比べ、最大2倍の容量

注意：リチウムマックスバッテリーは、充電電圧が15ボルトを超えないよう管理する必要があります。充電の際は、リチウムバッテリーに対応した専用充電器をご使用ください。

搭載許容角度

高い傾斜角に対応



対応充電器



バッテリー容量：最大20Ah

ご存知ですか？

BSLi-10 MaxとBSLi-12 Maxは鉛バッテリーと同等サイズのケースを採用しているため、スペーサー不要で装着可能です。

ORIGINAL EQUIPMENT
OEM
MANUFACTURER

plug
and
play

LITHIUM
LiFePO4
MAX

12V 仕様諸元一覧

品番	容量 (Wh)	CCA (A)	公称容量 (10時間) (Ah)	寸法(±2MM)			接続図	端子形状 タイプ	互換	
				L縦	W横	H高さ			LITHIUM	SLA/SLA MAX
BSLi-02 MAX	36	180	3	114	70	85		M5	BSLi-02	BTX4L+ BTZ7S BTZ7V BTZ8V
BSLi-10 MAX	180	750	15	175	87	155		M6	BSLi-10	BTX20HL BGZ20HL
BSLi-12 MAX	216	900	18	166	127	175		M6	BSLi-12	BIX30HL BGZ32HL