



BSSTM

BATTERY

The Power you need...



BSSTM

BATTERY

www.bs-battery.com

Dec., 2012 edition

© Original picture: Matti Wamter. If no other indications

2013年商品一覧

www.bs-battery.com

オートバイ&マリン/スノースポーツ用バッテリー

SLA 液入充電済 (FACTORY ACTIVATED)



- | | |
|------|---|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> AGM (吸着ガラスマットへ電解液を浸透させるタイプ) VRLA (制御弁式密閉タイプ) 液入充電済 |
| 特徴 | <ul style="list-style-type: none"> 完全メンテナンスフリー (注液・充電・補水不要) 縦向き・傾斜搭載可能 密閉型のため排気口からガスが放出されない (過充電等による内圧異常時には安全弁が作動) 液漏れがない |
| メリット | <ul style="list-style-type: none"> 購入後すぐに使用可能 電解液 (希硫酸) 封入済みのため安全 高い放電容量により始動性能向上 低温時の始動性に優れる 長寿命 |

MF 液別メンテナンスフリー (MAINTENANCE FREE)



- | | |
|------|---|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> AGM (吸着ガラスマットへ電解液を浸透させるタイプ) VRLA (制御弁式密閉タイプ) |
| 特徴 | <ul style="list-style-type: none"> メンテナンスフリー (補水不要、初回注液・初充電は必要) 密閉型のため排気口からガスが放出されない (過充電等による内圧異常時には安全弁が作動) 液漏れがない |
| メリット | <ul style="list-style-type: none"> 優れた始動性能 低温時の始動性に優れる |

CONVENTIONAL 液別開放式



- | | |
|------|---|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> 液別タイプ開放式バッテリー |
| 特徴 | <ul style="list-style-type: none"> |
| メリット | <ul style="list-style-type: none"> 急速充電可能 |

技術的特徴

型式名称	参考価格	10時間 公称容量	CCA A(-18℃)	寸法			端子 形状	接続図	備考	各社互換			
				L (縦)	W (横)	H (高さ)				GSユアサ	旧ユアサ	旧日本電池 (GS)	古河 (FB)
BT4L-BS		3	50	113	70	85	A		MF	YT4L-BS	YT4L-BS	GT4L-BS	FT4L-BS
BT12A-BS		10	175	150	88	105	A		MF	YT12A-BS	YT12A-BS		FT12A-BS
BTX4L-BS		3	50	113	70	85	A		MF	YTX4L-BS	YTX4L-BS		FTX4L-BS
BTX5L-BS		4	70	113	70	105	A		MF	YTX5L-BS	YTX5L-BS	GTX5L-BS	FTX5L-BS
BTX7A-BS		6	90	150	87	93	A		MF	YTX7A-BS	YTX7A-BS	GTX7A-BS	FTX7A-BS
BTX7L-BS		6	85	113	70	130	A		MF	YTX7L-BS	YTX7L-BS	GTX7L-BS	FTX7L-BS
BTX9-BS		8	120	150	87	105	A		MF	YTX9-BS	YTX9-BS	GTX9-BS	FTX9-BS
BTX12-BS		10	180	150	87	130	A		MF	YTX12-BS	YTX12-BS	GTX12-BS	FTX12-BS
BTX14-BS		12	200	150	87	145	A		MF	YTX14-BS	YTX14-BS		
BT4B-5		2.3	40	113	38	85	F		SLA	YT4B-BS	YT4B-BS	GT4B-5	FT4B-5
BTR4A-5		2.3	45	113	48	85	E		SLA	YTR4A-BS	YTR4A-BS	GTR4A-5	FTR4A-BS
BT7B-4		6.5	85	150	65	93	A		SLA	YT7B-BS	YT7B-BS	GT7B-4	FT7B-4
BT9B-4		8	115	150	68	105	A		SLA	GT9B-4		GT9B-4	FT9B-4
BT12B-4		10	175	150	69	130	A		SLA	YT12B-BS	YT12B-BS	GT12B-4	ET12B-4
BT14B-4		12	210	150	69	145	A		SLA	GT14B-4		GT14B-4	
BTZ7S		6	130	113	70	105	A		SLA	YTZ7S	YTZ7S	GT6B-3	FTZ7S
BTZ10S		8.6	190	150	88	93	A		SLA	YTZ10S	YTZ10S		FTZ10S
BTZ12S		11	210	150	88	110	A		SLA	YTZ12S	YTZ12S		FTZ12S
BTZ14S		11.2	230	150	88	110	A		SLA	YTZ14S	YTZ14S		
BB4L-B		4	56	120	70	92	A		開放	YB4L-B	YB4L-B	GM4-3B	FB4L-B
BB9-B		9	130	135	75	139	C		開放	YB9-B	YB9-B	GM9Z-4B	FB9-B
BB10L-A2		11	160	135	90	145	B		開放	YB10L-A2	YB10L-A2	GM10Z-3A	FB10L-A2
BB12A-A		12	165	134	80	160	C		開放	YB12A-A	YB12A-A	GM12AZ-4A	FB12A-A
BB14L-A2		14	190	134	89	166	B		開放	YB14L-A2	YB14L-A2	GM14Z-3A	FB14L-A2
BB16AL-A2		16	175	207	71.5	164	D		開放	YB16AL-A2	YB16AL-A2	GM16A-3A	

端子形状	A	B	C	D	E	F

© Original picture from Yamada Motor Corp. before modifications